

LIVELLE DIGITALI


Serie **DIGITRONIC PLUS**



Livelle digitali, goniometri a 360° ed inclinometri.
 Lettura digitale immediata rispetto ad un piano di riferimento per tutti i 360° (4x90°).
 Possibilità di azzeramento in qualsiasi posizione.
 Pulsante di blocco quota.
 Modi di calibrazione automatica e reset.
 Basi di appoggio piana e con cava a "V". Corpo in alluminio.
 Fori nella base di appoggio per applicazioni particolari.
 Display LCD con altezza cifre 7 mm e visualizzazione sempre dritta (ruotando la livella i numeri appariranno sempre dritti) solo per modello "PRO 360".
 Fornita con custodia.



5310409



DATI TECNICI

Campo di misura: 360° (4 x 90°)
Funzioni: ON/OFF, auto OFF, origine, ABS/INC, blocco quota
Alimentazione: batteria 9V alcalina A-522
Dimensioni: 153 x 32 x 52 mm

TRASMISSIONE DATI

Codice 5310417 Cavo di collegamento con interruttore a pedale (solo per PRO 3600)

| Codice | Modello | Risoluzione | Precisione* | Ripetibilità | Errore in diagonale | Peso g | Uscita dati |
|---------|----------|----------------------------------|--|--------------------|---------------------|--------|-------------|
| 5310383 | PRO 360 | 0,1° | 0° ÷ 10° ± 0,1° 11° ÷ 79° ± 0,2° 80° ÷ 90° ± 0,1° | come la precisione | < 0,2° fino a 20° | 290 | - |
| 5310409 | PRO 3600 | 0° ÷ 10° 0,01° 10° ÷ 90° 0,1° | 0° ÷ 10° ± 0,05° 11° ÷ 80° ± 0,20° 81° ÷ 90° ± 0,10° | ± 0,05° | < 0,2° fino a 20° | 300 | RS232 |

* Escluso errore di quantizzazione


Serie **DIGITRONIC**



Livella digitale, goniometro a 360° ed inclinometro.
 Lettura digitale immediata rispetto ad un piano di riferimento per tutti i 360° (4x90°).
 Possibilità di azzeramento in qualsiasi posizione.
 Pulsante di blocco quota. Modo di calibrazione manuale.
 Basi di appoggio piana e con cava a "V" ed inserti magnetici.
 Corpo in alluminio.
 Display LCD 2,2" retroilluminato con altezza cifre 12,5 mm e visualizzazione sempre dritta (ruotando la livella i numeri appariranno sempre dritti). Spegnimento automatico.
 Fornita con custodia.



5310700



DATI TECNICI

Campo di misura: 360° (4 x 90°)
Funzioni: ON/OFF, auto OFF, origine, ABS/INC, blocco quota, segnale acustico
Alimentazione: batterie AAA (1,5V) 2 pz.
Dimensioni: 151 x 32 x 59 mm

| Codice | Risoluzione | Precisione* | Ripetibilità | Errore in diagonale | Peso g | Uscita dati |
|---------|-------------|---|--------------------|---------------------|--------|-------------|
| 5310700 | 0,05° | 0° ÷ 10° ± 0,1° 11° ÷ 80° ± 0,2° 81° ÷ 90° ± 0,1° | come la precisione | < 0,2° fino a 20° | 275 | - |

* Escluso errore di quantizzazione