

# SET SPINE CALIBRATE

Serie **MicroMet PLUS**

Questi assortimenti di spine calibrate coprono i diametri compresi tra 0,1 mm e 20 mm con una progressione di 0,01 mm. Forniti in elegante cassetta di legno. Spine fornite con impugnatura. Fornibile a richiesta con certificazione **ACCREDIA**

## DATI TECNICI

**Normativa:** DIN 2269  
**Materiale:** acciaio al cromo durezza  $\leq 60$  HRC  
**Precisione Classe 1:**  $\pm 0,001$  mm  
**Precisione Classe 2:**  $\pm 0,002$  mm

2704201N



## SET SPINE CALIBRATE - CLASSE 2

Codice	da $\emptyset$	a $\emptyset$	N° spine	Progressione
2704000	0,10	0,50	41	0,01
2704001	0,50	1,00	51	0,01
2704002	1,01	2,50	150	0,01
2704003	2,51	4,00	150	0,01
2704004	4,01	5,50	150	0,01
2704005	5,51	7,00	150	0,01
2704006	7,01	8,50	150	0,01
2704007	8,51	10,00	150	0,01
2704008	10,01	11,00	100	0,01
2704009	11,01	12,00	100	0,01
2704010	12,01	13,00	100	0,01
2704011	13,01	14,00	100	0,01
2704100	1,00	4,00	61	0,05
2704101	4,05	8,00	80	0,05
2704102	8,05	12,00	80	0,05
2704103	12,05	16,00	80	0,05
2704104	16,05	18,00	40	0,05
2704105	18,05	20,00	40	0,05
2704201N	1,00	10,00	91	0,1

*misure espresse in mm*

## LUNGHEZZA UTILE DELLE SPINE IN SET

Campo di misura	Lunghezza utile con impugnatura	Lunghezza utile senza impugnatura
0,10 - 0,49	10	-
0,50 - 0,99	32	-
1,00 - 1,49 *	25	40
1,50 - 20,00 *	35	50

\* Fornite con impugnatura rimovibile

*misure espresse in mm*

Per ordinare spine calibrate di "classe 1" aggiungere al codice il suffisso .1