

DUOMETRI ROCKWELL, ROCKWELL / BRINELL

INNOVATEST[®]



**2 ANNI
DI GARANZIA***

* solo stipulando contratto
di manutenzione annuale

4802002



3.980,00 €

La nuovissima serie "FENIX 200", di ultima generazione, abbina una struttura rigida ad una cella di carico a circuito chiuso con ciclo di misura completamente automatico, display 5" touch screen a colori e uscita dati USB (FENIX 200 DCL) o ad un sistema a pesi permanenti e display analogico (FENIX 200 AR). Penetratore HRC e piastra di calibrazione HRC in dotazione per tutti i modelli.

DATI TECNICI

Scale Rockwell: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Carichi 60, 100, 150 Kgf

Scale Brinell: HB 1 10 - 30 Kgf
(solo cod. 4802000) HB 2,5 31,25 - 62,5 - 187,5 Kgf
HB 5 25 - 62,5 - 125 Kgf
HB 10 100 Kgf

Max dimensione pezzo: 260 mm (h) - 150 mm dal centro tavola

KIT BRINELL

4802090 Kit per misure Brinell
(Solo per modello FENIX 200 DCL)

- Penetratore HB a sfera Ø 2,5 mm
- Piastra di calibrazione HB 180-220
- Microscopio di misura analogico

Prezzo promozionale **550,00 €**

| Codice | Descrizione | Scale | Listino | Offerta |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|
| 4802000 | FENIX 200 DCL | Rockwell - Brinell | 6.900,00 € | 5.450,00 € |
| 4802002 | FENIX 200 AR | Rockwell | 5.350,00 € | 3.980,00 € |
| 1603999F | Supporto forato con piano antigraffio | | 615,00 € | 525,00 € |

DISPLAY ANALOGICO



4802002

DISPLAY DIGITALE



4802000

Costo per installazione ed istruzione all'uso non compreso

DUOMETRI ROCKWELL SUPER-ROCKWELL E BRINELL

A cella di carico

INNOVATEST[®]



**2 ANNI
DI GARANZIA***

* solo stipulando contratto
di manutenzione annuale

4800605



8.900,00 €

La serie "NEXUS 600" di nuova generazione abbina una struttura molto rigida in fusione a una cella di carico a circuito chiuso con report continuo e con sistemi elettronici avanzati. Questo abbinamento garantisce una precisione mai raggiunta su un durometro di questa categoria, ottenendo risultati migliorativi anche rispetto agli standard ISO, ASTM e JIS (ISO 6508, ISO 2039/2, ecc). Ciclo di misura completamente automatico. Display 6,5" touch screen a colori. Penetratore HRC e piastra di calibrazione HRC in dotazione per tutti i modelli. Penetratore HB 2,5, piastra di calibrazione HB e microscopio di misura analogico in dotazione per modello RSB.

DATI TECNICI

Scale Rockwell: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Carichi 60, 100, 150 Kgf

Scale Super-Rockwell: 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T
15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X
15Y, 30Y, 45Y

Scale Brinell: HB 1 2,5 - 5 - 10 - 30 Kgf
(solo cod. 4800606) HB 2,5 6,25 - 7,8125 - 15,625 - 31,25 - 62,5 - 187,5 Kgf
HB 5 25 - 62,5 - 125 Kgf
HB10 100 Kgf

Max dimensione pezzo: 260 mm (h) - 165 mm dal centro tavola

| Codice | Descrizione | Scale | Listino | Offerta |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|
| 4800605 | NEXUS 605RS | Rockwell - SuperRockwell | 11.000,00 € | 8.900,00 € |
| 4800606 | NEXUS 605RSB | Rockwell - SuperRockwell - Brinell | 12.000,00 € | 9.900,00 € |
| 1603998F | Supporto forato con piano antigraffio | | 770,00 € | 650,00 € |



4800605

Costo per installazione ed istruzione all'uso non compreso